FINN POWER CAPACITÉ 2" 1/2
PRESSE À SERTIR ÉLECTRIQUE

SERTISSEUSE ÉLECTRIQUE - P32X / P32MS /P51

Les presses à sertir sont utilisées pour la **confection et la réparation de vos flexibles hydrauliques et industriels haute pression jusqu'à 2" (P32) ou 2" 1/2 (P51)**.

Simples et faciles à utiliser, elles sont **idéales pour les ateliers de réparation et machines de série**. Elles peuvent être fourni en monophasé (220 volts) ou triphasé (380 volts).

Le **diamètre de sertissage se règle simplement** grâce au microswitch de haute précision.

FINN POWER P32X

FINN POWER P32MS

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

MS Control Device (microswitch) :

Le diamètre de sertissage est réglé en utilisant un cadran vernier 10-tour.

Chaque tour est équivalent à sertir les changements de diamètre de 1 mm.

Le cadran est incrémenté en totalité, des dixièmes et centièmes paramètres mm.

UC Control Monitor :

Le contrôleur Finn-Power UC est une interface utilisateur moderne, basée sur des icônes, avec un sélecteur et un indicateur visuel de tous les paramètres de sertissage.

Les fonctions de base sont rapides et faciles à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P32X	P32MS	P51
PLAGE DE SERTISSAGE	10 - 87	10 - 87	10 - 124
CAPACITÉ	2" HYDRAULIQUE 3" INDUSTRIE	2" HYDRAULIQUE 3" INDUSTRIE	2" 1/2 HYDRAULIQUE 4" INDUSTRIE
FORCE DE SERTISSAGE (KN - TONNE)	2000 - 200	2000 - 200	2800 - 280
RÉGLAGE	MS CONTROL	MS OU UC CONTROL	MS OU UC CONTROL
PUISSANCE (KW)	MONOPHASE : 1.5 TRIPHASE : 2.2	MONOPHASE : 1.5 TRIPHASE : 4	TRIPHASE : 4
JEUX DE MORS STANDARDS (MM)	10 AU 78	10 AU 78	10 AU 124
DIMENSION (LARG. X LONG. X H) (MM)	632 X 521 X 567	800 X 630 X 637	706 X 473 X 758
POIDS (KG)	331	452	573