

ISO FLEX 

ISO FLEX LINE PLUS

NF

NFEN 853 1SN 5/16" DN 8 m

MKPMH16

CAPACITÉ 1"
PRESSE À SERTIR PORTATIVE



SERTISSEUSE MANUELLE

Les presses à sertir sont utilisées pour la **confection et la réparation de vos flexibles hydrauliques haute pression jusqu'à 1" (DN25 en R2T/SN et 4SP 1/2 DN13)**.

Ce modèle ne pèse que 28kg, il est donc **très maniable pour le sertissage en déplacement** ou dépannage sur site.

Le **diamètre de sertissage se règle simplement** grâce au microswitch de haute précision.

La partie intérieure du vérin est protégée des contaminations extérieures (poussières, etc...).



La pompe manuelle 350 bar possède 2 vitesses.

La petite vitesse s'enclenche automatiquement lors du début de sertissage.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MKPMH16
CAPACITÉ	1"
FORCE DE SERTISSAGE À 350 BAR (KN - TONNE)	785 - 80
PLAGE DE SERTISSAGE (MM)	10 - 57
TYPE DE POMPE	MANUELLE
DIMENSION (LARG. X LONG. X H) (MM)	300 X 200 X 400 (SANS LEVIER DE POMPAGE)
POIDS (KG)	28
JEUX DE MORS DISPONIBLES (MM)	10 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

Le porte-mors peut être utilisé comme jeu de mors N°39 pour le sertissage du R2T 1" DN25.
 Cette sertisseuse est livrée avec huile.