

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

PETRO D

REFOULEMENT D'HYDROCARBURES

Tuyau pour le refoulement d'hydrocarbures, jusqu'à 50% d'aromatiques.

Convient pour le bioéthanol jusqu'à 15% d'oxygène et pour le biodiesel (80% de gazole 20% de bio composants).



- 30°C / + 70°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Résistant aux intempéries.
- ◆ 2 fils de masse antistatique
- ◆ Résistance électrique : 10^6 ohm/m.
- ◆ Dépression 0.063 Mpa



COMPOSITION

Renfort plis textile et spirale métallique



Revêtement en CR aspect toilé

Tube NBR noir lisse

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

DONNÉES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
19	31	10	40	125	1.66	40	IHY58810020002
25	37	10	40	150	1.79	40	IHY59110025002
32	44	10	40	175	1.97	40	IHY59410032002
38	51	10	40	225	2.22	40	IHY59710038002
40	53	10	40	235	2.35	40	IHY60010040002
50	66	10	40	275	2.99	20	IHY60310050002
60	76	10	40	290	3.37	6	IHY60610060002
63	79	10	40	300	3.48	6	IHY60910063002
70	86	10	40	320	3.77	6	IHY61210070002
75	91	10	40	350	3.90	6	IHY61510075002
80	96	10	40	375	4.08	6	IHY61810080002
100	116	10	40	450	4.78	6	IHY62110100002