

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

# KEMIA ENS

ASPIRATION/REFOULEMENT PRODUITS CHIMIQUES

Tuyau pour l'aspiration et le refoulement de produits chimiques.



- 30°C / + 65°C

## PRODUITS TOLÉRÉS

- ◆ acides et bases,
- ◆ acide nitrique à 20%,
- ◆ acide sulfurique jusqu'à 80%,
- ◆ acide chlorhydrique jusqu'à 36%,
- ◆ hydroxyde de sodium,
- ◆ acide acétique
- ◆ ammoniac toutes concentrations.

## CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Résistant aux intempéries
- ◆ Résistance électrique  $10^6 \Omega/m$
- ◆ Dépression admissible – 0.09 Mpa

## COMPOSITION

Renforcement avec plis textile et spirale métallique type SD. 2 fils de masse antistatique



Revêtement en EPDM aspect toilé

Tube en EPDM noir lisse

## DONNÉES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
19	31	15	60	125	1,71	20	ICH69215020002
25	37	15	60	150	1,89	20	ICH69515025002
32	44	12	48	175	2,12	20	ICH69812032002
38	51	10	40	225	2,33	20	ICH70110038002
50	66	10	40	275	3,09	20	ICH70410050002
63	79	10	40	300	3,81	6	ICH70710063002
75	91	10	40	350	4,29	6	ICH71010075002