

MKTE30E-DC

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

La tronçonneuse MKTE30E-DC est **conçue spécialement pour une utilisation en camion-atelier**. Sa **simplicité d'utilisation**, notamment lors des changements de disques, sa **taille compacte et son poids réduit** en font un équipement incontournable.

Elle est équipée d'un disque avec bordure lisse et d'un carter de sécurité pour garantir la norme CE.

Sur demande, nous pouvons fournir un **disque de coupe ventilé** permettant des coupes de tuyaux nappés jusqu'au diamètre 1"1/4.

Cette tronçonneuse est à brancher sur un réseau avec câbles 25mm minimum et fusible 250A (câbles et fusibles non livrés). Le branchement sur une batterie auxiliaire est recommandé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MKTE30E-DC
PLAGE DE COUPE	1SN - 2SN : 2" (DN50). 4SP - 4SH : 1" 1/4 (DN32) 6SP - R13 - R15 : 1" (DN25)
CAPACITÉ MAX. (MM)	65
MOTORISATION	2KW - 12V 50 HZ 3PH AVEC FREIN MOTEUR EXISTE EN 24V SUR DEMANDE
Ø DISQUE (MM)	275
DIMENSION (LARG. X LONG. X H)	500 X 500 X 400 AVEC LEVIER
POIDS (KG)	30

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)