

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD DSP AR - INCENDIE

FÛT DE LANCE AVEC EMBOUT GUILLEMIN SANS VERROU



Le **raccord DSP / AR** est également appelé «**Raccord Sapeur Pompier**». Il a été conçu pour **résoudre les problèmes d'étanchéité** liés au raccordement des tuyaux de lutte incendie.

Ce raccord est un **raccord rapide symétrique**, sans différenciation mâle/femelle. Les tuyaux sont eux équipés de demi-raccords identiques, ce qui permet de les dévider dans n'importe quel sens sans risque de se tromper.

La douille du raccord pompier est plus courte que celle d'un Guillemin, et possède la même longueur que la bague et le collier tourillon pour ne pas abîmer le tuyau.



DONNÉES TECHNIQUES



Dimension Sym / DSP	Filetage	Matière	Référence
DN 20	M 24*2	ALUMINIUM	YINFDLAL24G20SV
DN 40	M 36*2	ALUMINIUM	YINFDLAL36G40SV
DN 65	M 52*3	ALUMINIUM	YINFDLAL52G65SV
DSP DN 40	M 36*2	ALUMINIUM	YINFDLAL36DSP40SV
DSP DN 65	M 52*3	ALUMINIUM	YINFDLAL52DSP65SV
DN 20	M 24*2	BRONZE	YINFDLBR24G20SV
DN 40	M 36*2	BRONZE	YINFDLBR36G40SV
DN 65	M 52*3	BRONZE	YINFDLBR52G65SV