

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD GUILLEMIN

RACCORD MÂLE BSP AVEC VERROU



Également appelé raccord pompier, le **raccord symétrique Guillemin** est le raccord le plus utilisé en France.

On le trouve dans différents domaines d'applications comme **la chimie, la pétrochimie, les industries alimentaires, le transport ou l'agriculture.**



MATIÈRE ALUMINIUM



Aluminium : AL-A356
AS7G avec traitement T6

Dimension	Filetage	Référence
DN 20	G 3/4"	YGMGAL020V
DN 25	G 1"	YGMGAL025V
DN 32	G 1"1/4	YGMGAL032V
DN 40	G 1"1/2	YGMGAL040V
DN 50	G 1"1/2	YGMGAL050V40
DN 50	G 2"	YGMGAL050V
DN 65	G 2"	YGMGAL065V50
DN 65	G 2"1/2	YGMGAL065V
DN 80	G 2"1/2	YGMGAL080V65
DN 80	G 3"	YGMGAL080V
DN 100	G 3"	YGMGAL100V80
DN 100	G 4"	YGMGAL100V
DN 125	G 5"	YGMGAL125V
DN 150	G 6"	YGMGAL150V

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

MATIÈRE BRONZE



Alliage Cuivreux : BR57-3

Dimension	Filetage	Référence
DN 15	G 1/2"	YGMGBR015V
DN 20	G 3/4"	YGMGBR020V
DN 25	G 1"	YGMGBR025V
DN 32	G 1"1/4	YGMGBR032V
DN 40	G 1"1/2	YGMGBR040V

Dimension	Filetage	Référence
DN 50	G 2"	YGMGBR050V
DN 65	G 2"1/2	YGMGBR065V
DN 80	G 3"	YGMGBR080V
DN 100	G 4"	YGMGBR100V

MATIÈRE INOX



Inox : CF8M AISI316 / 1.4401

Dimension	Filetage	Référence
DN 15	G 1/2"	YGMGIX015V
DN 20	G 3/4"	YGMGIX020V
DN 25	G 1"	YGMGIX025V
DN 32	G 1"1/4	YGMGIX032V
DN 40	G 1"1/2	YGMGIX040V

Dimension	Filetage	Référence
DN 50	G 2"	YGMGIX050V
DN 65	G 2"1/2	YGMGIX065V
DN 80	G 3"	YGMGIX080V
DN 100	G 4"	YGMGIX100V
DN 150	G 6"	YGMGIX150V

MATIÈRE POLYPRO



Polypropylène : chargé fibre de verre entre 25% et 30%

Dimension	Filetage	Référence
DN 40	G 1"1/2	YGMGPP040V
DN 50	G 2"	YGMGPP050V
DN 80	G 3"	YGMGPP080V
DN 100	G 4"	YGMGPP100V