

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD EXPRESS

JOINT



Les **raccords Express**, ou **raccords «Tête de chat»**, sont utilisés principalement en France.

On les trouve pour des **applications d'air comprimé et d'eau, notamment dans le secteur du BTP.**

La distance entre les griffes est de 41 mm. L'étanchéité est réalisée par un joint qui peut avoir un grand trou (eau) ou un petit trou (air).

Le montage se fait par collier à griffe ou sertissage avec jupe aluminium.



DONNÉES TECHNIQUES



| Type | Entregriffe | Matière | Référence |
|------------|-------------|---------|-------------|
| GROS TROU | 48 MM | NBR | YEXPJGT-NBR |
| PETIT TROU | 48 MM | NBR | YEXPJPT-NBR |
| GROS TROU | 48 MM | NITRILE | YEXPJGT-NIT |
| PETIT TROU | 48 MM | NITRILE | YEXPJPT-NIT |
| GROS TROU | 48 MM | VITON® | YEXPJGT-VIT |