

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

# RACCORD EXPRESS

## RACCORD MÂLE



Les **raccords Express**, ou **raccords «Tête de chat»**, sont utilisés principalement en France.

On les trouve pour des **applications d'air comprimé et d'eau, notamment dans le secteur du BTP.**

La distance entre les griffes est de 41 mm. L'étanchéité est réalisée par un joint qui peut avoir un grand trou (eau) ou un petit trou (air).

Le montage se fait par collier à griffe ou sertissage avec jupe aluminium.



### DONNÉES TECHNIQUES



Entregriffe	DN Douille	Laiton	Laiton sans joint	Inox
48 MM	DN 1/4"	YEXPJGMGLT06	YEXPSJMGLT06	
48 MM	DN 3/8"	YEXPJGMGLT10	YEXPSJMGLT10	
48 MM	DN 1/2"	YEXPJGMGLT15	YEXPSJMGLT15	YEXPJGMGIX15
48 MM	DN 3/4"	YEXPJGMGLT20	YEXPSJMGLT20	YEXPJGMGIX20
48 MM	DN 1"	YEXPJGMGLT25	YEXPSJMGLT25	YEXPJGMGIX25
48 MM	DN 1 1/4"	YEXPJGMGLT32	YEXPSJMGLT32	