

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

## NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

# RACCORD EXPRESS

## RACCORD À DOUILLE ANNELÉE



Les **raccords Express**, ou **raccords «Tête de chat»**, sont utilisés principalement en France.

On les trouve pour des **applications d'air comprimé et d'eau, notamment dans le secteur du BTP.**

La distance entre les griffes est de 41 mm. L'étanchéité est réalisée par un joint qui peut avoir un grand trou (eau) ou un petit trou (air).

Le montage se fait par collier à griffe ou sertissage avec jupe aluminium.



### DONNÉES TECHNIQUES



Entregriffe	DN Douille	Laiton	Laiton sans joint	Inox
48 MM	DN 7-9	YEXPJGDALT07	YEXPSJDALT07	
48 MM	DN 9-11	YEXPJGDALT09	YEXPSJDALT09	
48 MM	DN 11-13	YEXPJGDALT11	YEXPSJDALT11	
48 MM	DN 13-16	YEXPJGDALT13	YEXPSJDALT13	
48 MM	DN 16-18	YEXPJGDALT16	YEXPSJDALT16	YEXPJGDAIX16
48 MM	DN 19-21	YEXPJGDALT19	YEXPSJDALT19	YEXPJGDAIX19
48 MM	DN 22-24	YEXPJGDALT22	YEXPSJDALT22	
48 MM	DN 25-27	YEXPJGDALT25	YEXPSJDALT25	YEXPJGDAIX25