

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

RACCORD EXPRESS

RACCORD À DOUILLE TYPE AMÉRICAIN



Les **raccords Express**, ou **raccords «Tête de chat»**, sont utilisés principalement en France.

On les trouve pour des **applications d'air comprimé et d'eau, notamment dans le secteur du BTP.**

La distance entre les griffes est de 41 mm. L'étanchéité est réalisée par un joint qui peut avoir un grand trou (eau) ou un petit trou (air).

Le montage se fait par collier à griffe ou sertissage avec jupe aluminium.



DONNÉES TECHNIQUES



DN Douille	Filetage	Mâle	Femelle	Cannelée
DN 7-9	DN 3/8"	YEXUSMGAC10	YEXUSFGAC10	YEXUSDAAC10
DN 11-13	DN 1/2"	YEXUSMGAC13	YEXUSFGAC13	YEXUSDAAC13
DN 19-21	DN 3/4"	YEXUSMGAC19	YEXUSFGAC19	YEXUSDAAC19
DN 25-27	DN 1"	YEXUSMGAC25	YEXUSFGAC25	YEXUSDAAC25