Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

- HYDRAULIQUE
- INDUSTRIE
- INOX
- LAVAGE
- MACHINES

RACCORD EXPRESS

RACCORD À DOUILLE TYPE EUROPÉEN

PRODUIT NORMÉ NF E 29-5/3

Les **raccords Express**, ou **raccords «Tête de chat»**, sont utilisés principalement en France.

On les trouve pour des **applications d'air comprimé et d'eau, notamment dans le secteur du BTP.**

La distance entre les griffes est de 41 mm. L'étanchéité est réalisée par un joint qui peut avoir un grand trou (eau) ou un petit trou (air).

Le montage se fait par collier à griffe ou sertissage avec jupe aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES

DN Douille	Filetage	Mâle	Femelle	Cannelée
DN 7-9	DN 3/8"	YEXEUMGAC10	YEXEUFGAC10	YEXEUDAAC10
DN 11-13	DN 1/2"	YEXEUMGAC15	YC22CDAFT050	YEXEUDAAC13
DN 19-21	DN 3/4"	YEXEUMGAC20	YEXEUFGAC20	YEXEUDAAC19
DN 25-27	DN 1"	YEXEUMGAC25	YEXEUFGAC25	YEXEUDAAC25

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)